


Objednací číslo:
6240030

66 990 Kč bez DPH
81 058 Kč s DPH

Stabilní nůžková konstrukce,
vhodná pro zatížení až do 3 tun



- Dva výkonné hydraulické válce umožňují zvedání břemen až do hmotnosti 3 t
- Ovládání pomocí mobilního ovládacího panelu
- Nízká nájezdová plošina s malou nájezdovou výškou
- Nájezdové rampy s protiskluzovým, vlnitým povrchem jsou uzamykatelné
- Gumové protiskluzové podložky
- Automatické bezpečnostní západky zajišťují plošinu v několika pracovních výškách
- Ochrana proti zachycení nohou na obou stranách pro bezpečný přístup na plošinu
- Podvozek pro snadné přemístění zvedací plošiny v dílně je součástí dodávky
-

Rozsah dodávky

- Sada transportních koleček
- Transportní páka
- Dvě ochranné tyče proti zachycení nohou
- Gumové podložky

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Pracovní tlak	8 bar
Výška stolu min.	110 mm
Výška stolu max.	1000 mm
Max. nosnost	3000 kg
Rychlost zdvihu	1,98 m/min
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry nájezdové rampy	261 x 461
Rozměry (š x v x h)	1420 x 460 mm
Hmotnost	470 kg