Odvlhčovač vzduchu LEF 91 S

Objednací číslo:
6262091

24 190 Kč bez DPH
29 270 Kč s DPH

Spolehlivý a účinný vysoušeč pro vysoušení budov, vlhkých místností, např. po poškození vodou nebo na stavbách.








- Zabraňuje kondenzaci a tvorbě plísní
- Mobilní provedení s pevným tělem pro dlouhou životnost
- Vybaven regulátorem teploty, odmražení, samokontrolním systémem, automatickou regulací hygrostatu a ekologickým chladivem R290
- **Ovládací panel s tlačítky Smart-Touch, displejem a počítadlem provozních hodin**
- S vyjímatelnými a omyvatelnými filtry pro použití v prašných místnostech.
- Opětovné zapnutí při výpadku proudu
- Výkonný a s nízkou spotřebou energie
- Přípojka k odpadnímu potrubí
- Nízká hladina provozního hluku
- S praktickým držákem kabelu
- Sklopné madlo šetří místo při skladování

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Chladicí kapalina	R290
Výkon vysoušení	90 l/24 h (30°C / 80 % RH)
Provozní teplota	1 – 36 °C °C
Max. množství vzduchu	850 m^3/h
Příkon	960 W
Elektrické připojení	230 V
Velikost nádoby	317 × 280 mm
Hmotnost	41 kg
Rozměry (š × v × h)	555 × 820 × 480 mm
Hladina akustického tlaku LpA	48 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.