Objednací číslo:
6531001

4 090 Kč bez DPH
4 949 Kč s DPH







- Připojení k mobilním olejovým topným jednotkám a dalším teplovzdušným systémům pro vytápění hal, stanů nebo zimních stavenišť.
- Teplotní rozsah: -24 °C až +110 °C
- První dva metry hadice ze zvláště odolné PVC tkaniny, pro vyšší vstupní teploty na připojení jednotky
- Odolnost proti zalomení a pevnost v tahu
- S ochranou proti odření a ocelovou spirálou
- Prodloužený průměr 356 mm

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.