


Objednací číslo:
6550000



Produkt již není v nabídce

Mobilní zařízení pro optimální
řešení chlazení



- Jednokanálový mobilní bodový chladič pro rychlé a cílené chlazení
- Flexibilní směřování studeného vzduchu díky naklápěcímu a otočnému výstupnímu kanálu
- Snadná manipulace díky kompaktní konstrukci a otočným kolečkům s parkovací brzdou
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Vhodný pro chlazení dílen, serveroven, komerčních kuchyní a dalších prostor
- Kontrolka hladiny kondenzátu a zvuková signalizace při naplnění nádržky
- Použití ekologičtějšího chladiva R290
- Bez nutnosti instalačních prací – zařízení je připraveno k okamžitému použití
- Další funkce: režim bodového chlazení, ochrana kompresoru a ochrana proti přehřátí

Rozsah dodávky

- Nádrž na kondenzát 3 l
- Převážné válečky
- Převážné madla

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Chladicí výkon	2 kW 6800 BTU/h
Doporučený objem místnosti	12,5 – 25 m ³
Dosažitelná teplota v místnosti	20 °C
Max. průtok vzduchu	230 m ³ /h
Třída energetické účinnosti	A
Teplota min./max.	20 °C - 43 °C
Objem nádoby kondenzátu	3 l
Chladivo	R290
Počet stupňů výkonu	1
Elektrické připojení	230 V
Příkon	0,7 kW
Délka kabelu	1,3 m
Rozměry (š × v × h)	465 × 589 × 287 mm
Hmotnost	25,5 kg
Hladina akustického tlaku LpA	52 dB(A)
Hl. akustického výkonu LWA	62 dB(A)