# Mobilní klimatizace SC-K 2700 D


Objednací číslo:
6550005

**Produkt již není v nabídce**

Mobilní zařízení s vestavěným termostatem pro optimální řešení chlazení







- Jednokanálový mobilní bodový chladič pro rychlé a cílené chlazení
- Flexibilní směrování studeného vzduchu díky naklápěcímu a otočnému výstupnímu kanálu
- Díky nastavitelnému režimu je možné ochlazení až na 0 °C
- Snadná manipulace díky kompaktní konstrukci a otočným kolečkům s parkovací brzdou
- Integrovaný termostat s digitálním displejem pro zobrazení nastavené a aktuální teploty
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Vhodný pro chlazení dílen, serveroven, komerčních kuchyní a dalších prostor
- Kontrolka hladiny kondenzátu a zvuková signalizace při naplnění nádržky
- Použití ekologičtějšího chladiva R290
- Bez nutnosti instalačních prací – zařízení je připraveno k okamžitému použití
- Další funkce: Odvlhčování, Větrání, Chlazení vzduchu v místnosti, Režim bodového chlazení, Ochrana kompresoru, Ochrana proti přehřátí, Automatické odmrazování, Automatická diagnostika poruch, Zobrazení teploty řízené senzorem

## Rozsah dodávky

- **Nádrž na kondenzát 5 l**
- **Přepravní válečky**

- **Přepravní madla**
- **Nástěnný termostat**

## Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|---|---|
| Chladící výkon | 2,7 kW \| 9200 BTU/h |
| Doporučený objem místnosti | 20 – 45 $m^3$ |
| Dosažitelná teplota v místnosti | 0 °C |
| Max. průtok vzduchu | 400 $m^3$/h |
| Třída energetické účinnosti | A |
| Teplota min./max. | 15 °C - 35 °C |
| Teplota prostředí min./max. | 18 °C - 45 °C |
| Objem nádoby kondenzátu | 5 l |
| Chladivo | R290 |
| Počet stupňů výkonu | 2 |
| Elektrické připojení | 230 V |
| Příkon | 0,95 kW |
| Délka kabelu | 1,6 m |
| Rozměry (š × v × h) | 405 × 855 × 430 mm |
| Hmotnost | 42 kg |
| Hladina akustického tlaku LpA | 55 dB(A) |
| Hl. akustického výkonu LWA | 65 dB(A) |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.