Mobilní klimatizace SC-K 3500 D


Objednací číslo:
6550010

Produkt již není v nabídce

Mobilní zařízení s vestavěným termostatem pro optimální řešení chlazení







- Jednokanálový mobilní bodový chladič pro rychlé a cílené chlazení
- Flexibilní směrování studeného vzduchu díky naklápěcímu a otočnému výstupnímu kanálu
- Díky nastavitelnému režimu je možné ochlazení až na 0 °C
- Snadná manipulace díky kompaktní konstrukci a otočným kolečkům s parkovací brzdou
- Integrovaný termostat s digitálním displejem pro zobrazení nastavené a aktuální teploty
- Robustní konstrukce z ocelového plechu
- Vhodný pro chlazení dílen, serveroven, komerčních kuchyní a dalších prostor
- Kontrolka hladiny kondenzátu a zvuková signalizace při naplnění nádržky
- Použití ekologičtějšího chladiva R290
- Bez nutnosti instalačních prací – zařízení je připraveno k okamžitému použití
- Další funkce: Odvlhčování, Větrání, Chlazení vzduchu v místnosti, Režim bodového chlazení, Ochrana kompresoru, Ochrana proti přehřátí, Automatické odmrazování, Automatická diagnostika poruch, Zobrazení teploty řízené senzorem

Rozsah dodávky

- **Nádrž na kondenzát 7 l**
- **Přepravní válečky**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **Přepravní madla**
- **Nástěnný termostat**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Chladící výkon	3,5 kW | 12000 BTU/h
Doporučený objem místnosti	27,5 – 57,5 m^3
Dosažitelná teplota v místnosti	0 °C
Max. průtok vzduchu	600 m^3/h
Třída energetické účinnosti	A
Teplota min./max.	15 °C - 35 °C
Teplota prostředí min./max.	18 °C - 45 °C
Objem nádoby kondenzátu	7 l
Chladivo	R290
Počet stupňů výkonu	2
Elektrické připojení	230 V
Příkon	1,4 kW
Délka kabelu	1,6 m
Rozměry (š × v × h)	430 × 944 × 493 mm
Hmotnost	49 kg
Hladina akustického tlaku LpA	57 dB(A)
Hl. akustického výkonu LWA	67 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.