

Elektrocentrála PG 400 SR



Objednací číslo:
6700041

24 290 Kč bez DPH
29 391 Kč s DPH

Výkonná, robustní a snadno použitelná elektrocentrála se synchronním generátorem. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Profesionální elektrocentrály v běžném provedení
- Vysoká spolehlivost a efektivita
- Kapacitní regulace napětí
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,1 kW / 3,4 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	2,6 kW / 2,9 kVA
El. zásuvky	2 x 230 V Schuko
Objem nádrže	3,1 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 54
Motor	Honda GX200
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	1,1 l/hod.
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	640 × 400 × 458 mm
Hmotnost	38 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)