

Elektrocentrála PG 500 TRA



Objednací číslo:
6701053

54 990 Kč bez DPH
66 538 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 11 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Univerzální použití pro 230 V i 400 V

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,7 kW / 4,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	2,8 kW / 3,1 kVA
Max. výkon LTP 400 V	5,0 kW / 6,3 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	4,3 kW / 5,4 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V, 16 A / 1 × 400 V, 16 A
Objem nádrže	11 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX270
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	1,6 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	729 × 536 × 500 mm
Hmotnost	75 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)

Doporučené příslušenství



Podvozek Standard

Objednací číslo 6709900
Cena bez DPH 3 590 Kč
 Cena s DPH 4 344 Kč



Podvozek se sklopnými rukojetmi

Objednací číslo 6709901
Cena bez DPH 7 390 Kč
 Cena s DPH 8 942 Kč