

Elektrocentrála PG 500 X-TEA



Objednací číslo:
6702053

87 990 Kč bez DPH
106 468 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 18 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,7 kW / 4,2 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	2,8 kW / 3,1 kVA
Max. výkon LTP 400 V	5,0 kW / 6,3 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	4,3 kW / 5,4 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V Schuko / 1 × 400 V, 16 A
Objem nádrže	18 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Honda GX270
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	1,6 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	842 × 523 × 557 mm
Hmotnost	88 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	71 dB(A)