

Elektrocentrála PG 1200 X-TEA



Objednací číslo:
6702123

134 990 Kč bez DPH
163 338 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 24 litrů
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|-------------------------------|--|
| Max. výkon LTP 230 V | 8,3 kW / 9,2 kVA |
| Trvalý výkon COP 230 V | 6,3 kW / 6,9 kVA |
| Max. výkon LTP 400 V | 11,1 kW / 13,9 kVA |
| Trvalý výkon COP 400 V | 9,5 kW / 11,8 kVA |
| El. zásuvky | 1 x 230 V Schuko / 2 x 230 V 16 A / 1 x 400 V 16 A |
| Objem nádrže | 24 l |
| Stupeň krytí generátoru | IP 23 |
| Stupeň krytí zásuvek | IP 44 |
| Motor | Honda GX630 |
| Pohonná hmota | Benzín |
| Startér | Elektrický |
| Spotřeba při 75% zatížení | 3,9 l/hod. |
| Rozměry (š × v × h) | 960 × 641 × 667 mm |
| Hmotnost | 165 kg |
| Hl. akustického výkonu LWA | 96 dB(A) |
| Hladina akustického tlaku LpA | 70 dB(A) |