Elektrocentrála PG 800 X-TEA-54

PROFI

Objednací číslo:
6703083

136 990 Kč bez DPH
165 758 Kč s DPH



Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 18 litrů
- Stupeň krytí IP 54
- Krátkodobý výkon o hodnotě až čtyřnásobku jmenovitého výkonu
- Kolísání zátěže až o 200 %
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	5,2 kW / 5,8 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	3,6 kW / 4,0 kVA
Max. výkon LTP 400 V	7,1 kW / 8,8 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	5,4 kW / 6,8 kVA
El. zásuvky	1 × 230 V Schuko / 1 × 400 V, 16 A
Objem nádrže	18 l
Stupeň krytí generátoru	IP 54
Stupeň krytí zásuvek	IP 54
Motor	Honda GX390
Pohonná hmota	Benzín
Startér	El. startér / Ruční
Spotřeba při 75% zatížení	1,9 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	842 × 523 × 557 mm
Hmotnost	113 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.