

Elektrocentrála PG 1200 X-TEA-54



Objednací číslo:
6703123

176 990 Kč bez DPH
214 158 Kč s DPH

Profesionální elektrocentrála se synchronním generátorem vhodná pro náročné uživatele i trvalé průmyslové využití. Především vhodná pro pohon strojů a elektronářadí s tzv. těžkým startem.



- Dlouhá výdrž díky nádrži o objemu 24 litrů
- Stupeň krytí IP 54
- Krátkodobý výkon o hodnotě až čtyřnásobku jmenovitého výkonu
- Kolísání zátěže až o 200 %
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Vysoký komfort díky elektronickému startu

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8,2 kW / 9,1 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	6,2 kW / 7,0 kVA
Max. výkon LTP 400 V	11,1 kW / 13,8 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	9,4 kW / 11,8 kVA
El. zásuvky	3 × 230 V Schuko / 1 × 400 V 16 A / 1 × 400 V 32 A
Objem nádrže	24 l
Stupeň krytí generátoru	IP 54
Stupeň krytí zásuvek	IP 54
Motor	Honda GX630
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Elektrický
Spotřeba při 75% zatížení	3,9 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	960 × 641 × 667 mm
Hmotnost	170 kg
Hl. akustického výkonu LWA	96 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	70 dB(A)