

Elektrocentrála PG-D 900 TEA

Objednací číslo:
6704093

Produkt již není v nabídce

Diesellová elektrocentrála se synchronním generátorem, určena pro náročné použití.



- Tichý diesellový motor (odpovídá hlukovým i emisním předpisům)
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Ochranné kryty chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Ochrana osob díky kontrole izolace (zařízení nemusí být uzemněné)
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Nádrž o objemu 24 l
- Vysoký komfort díky elektrickému startéru

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	4,3 kW / 5,4 kVA
Trvalý výkon COP 230 V	4 kW / 5,0 kVA
Max. výkon LTP 400 V	8,5 kW / 10,6 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	7,3 kW / 9,1 kVA
El. zásuvky	1 x 230 V Schuko / 2 x 230 V 16 A / 1 x 400 V 16 A
Objem nádrže	24 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	Lombardini 25LD330
Pohonná hmota	Motorová nafta
Startér	Elektrický
Spotřeba při 75% zatížení	2,0 l/hod.
Rozměry (š × v × h)	945 × 595 × 825 mm
Hmotnost	207 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)