

Elektrocentrála PG 203 PTO



Objednací číslo:
6705023

Produkt již není v nabídce

Elektrocentrála s pohonem pomocí hřídele traktoru se synchronním generátorem, určena pro náročné použití.



- Pohon pomocí hřídele traktoru
- Přípojky jsou vhodně umístěné na horní straně na ovládacím panelu s voltmetrem a počítadlem provozních hodin
- Kontrola napětí (podpětí, přepětí a směr otáčení)
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Model se sloučenou regulací
- FI proudový chránič a uzemňovací prvek
- Ochranný jistič chrání před přetížením a zkratem způsobeným vadou spotřebiče nebo vedení
- Řada PTO je vybavena dle požadavků Spolkového svazu zemědělských profesních sdružení
- Od výkonu 20 kVA lze elektrocentrálu použít jako přenosný zdroj elektrického proudu nebo náhradní zdroj při výpadku v elektrické síti

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Otáčky	3000 ot/min
Pohon	hřídel
El. zásuvky	1 x 230 V 32 A / 1 x 400 V 32 A
Stupeň krytí generátoru	IP 44
Stupeň krytí zásuvek	IP 54
Trvalý výkon COP 230 V	7,2 kW / 9,0 kVA
Trvalý výkon COP 400 V	14,4 kW / 18,0 kVA
Výkon motoru (traktoru)	37 kW / 50 PS
Max. odchylka napětí (+/-)	5,00 %
Rozměry (š × v × h)	960 × 645 × 1010 mm
Hmotnost	172 kg