Invertorová elektrocentrála PG-I 85 SE-S HC

Objednací číslo:
6707186

48 990 Kč bez DPH
59 278 Kč s DPH

Spolehlivá elektrocentrála vybavená moderní invertorovou technologií zajišťující stabilní výstupní výkon












- Výstupní napětí s čistou sinusovou křivkou pro bezpečné napájení citlivé elektroniky (např. PC, řídicí technika, měřicí přístroje)
- Moderní invertorová technologie se stabilním a konstantním výstupním výkonem
- Úsporný provoz díky plynulé regulaci otáček podle aktuálního zatížení
- ECO režim pro maximálně hospodárný provoz – automaticky přizpůsobuje otáčky podle aktuálního odběru výkonu.
- Elektrické startování
- Kontrolky signalizující nízkou hladinu oleje, poruchu a normální provoz.
- Sytič pro bezproblémový studený start
- Vhodná jako záložní zdroj elektrické energie pro domácnosti při použití ručního nebo automatického přepínače sítí.
- Snížená hlučnost díky odhlučněné konstrukci krytu

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
El. zásuvky	2× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 12 V DC / 8,3 A
Objem nádrže	30 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Startér	elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 10,5 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 6 h
Rozměry (š × v × h)	765 × 700 × 625 mm
Hmotnost	85 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	77 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.