Invertorová elektrocentrála PG-I 85 TE HC

Objednací číslo:
6707286

31 390 Kč bez DPH
37 982 Kč s DPH



Spolehlivá elektrocentrála s ručním i elektrickým startem pro použití na zahradě, při kempování, či vhodná jako záložní zdroj pro dům.








- Moderní invertorová technologie s konstantním výkonem
- Poskytuje elektrickou energii ve formě čisté sinusové vlny, což umožňuje bezpečný provoz citlivých zařízení, jako jsou počítače
- Moderní invertorová technologie zajišťující stabilní výstupní výkon.
- Úsporný provoz díky plynule regulovatelným otáčkám závislým na zatížení
- Ruční i elektrické startování
- Kontrolky signalizující hladinu oleje, poruchu a běžný provoz
- Sytič pro snadné startování za studena
- Vhodná pro domácí použití s možností připojení ručního i automatického přepínače sítí (ATS)

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 230 V	8 kW
Max. výkon LTP 400 V	8,5 kW
Trvalý výkon COP 400 V	8 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A 1× 230 V / 32 A 1× 400 V / 16 A 1× USB-A 1× USB-C
Objem nádrže	25 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23 M
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční / elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	cca 9,8 h
Provozní doba při 100% zatížení	cca 5,2 h
Rozměry (š × v × h)	693 × 613 × 646 mm
Hmotnost	65 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.