Elektrocentrála PG-D 80 TEA-S HC

PROFI

unicraft

Objednací číslo:
6731080

38 990 Kč bez DPH
47 178 Kč s DPH

Elektrocentrála vhodná jako záložní zdroj pro dům.











- Vhodné pro domácí napájení s ručním izolačním spínačem
- Přípojka pro automatický izolační spínač
- Funkce Equal Power umožňuje mnohem vyšší výstupní výkon při 230 V – u většiny elektrocentrál je výstupní výkon při 230 V přibližně 30 % výstupního výkonu než při 400 V. Díky funkce Equal Power dosahuje při 230 V výstupní výkon přibližně 80 %!
- Přípojky jsou vhodně umístěné na ovládacím panelu s digitálními ukazateli (napětí, frekvence, provozní hodiny)
- Ochranné plechy chrání před nárazy i postříkáním kapalinou
- Odhlučněná skříň
- Automatická regulace napětí AVR
- Ukazatel nedostatku oleje
- Pohodlné startování pouhým stisknutím tlačítka s funkcí E-Start
- Žhavení usnadňuje start i při nízkých teplotách
- Stabilní podvozek se dvěma koly

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	(časově omezený) 6,4 kW
Trvalý výkon COP 230 V	6,0 kW
Max. výkon LTP 400 V	(časově omezený) 7,5 kW
Trvalý výkon COP 400 V	7,0 kW
El. zásuvky	1 × 230 V 16 A SCHUKO / 1 × 230 V 32 A CEE / 1 × 400 V 16 A CEE / 1 × 12 V DC
Objem nádrže	15 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	195F
Pohonná hmota	Motorová nafta
Startér	Elektrický startér
Provozní doba při 50% zatížení	7,5 h
Rozměry (š × v × h)	950 × 840 × 550 mm
Hmotnost	151 kg
Hl. akustického výkonu LWA	92 dB(A) dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	67 dB(A) dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



unicraft

Automatický izolační spínač pro PG-D HC

Objednací číslo	6731999
Cena bez DPH	**7 290 Kč**
Cena s DPH	8 821 Kč