# Elektrocentrála PG-D 231 TEA-S HC


Objednací číslo:
6741123

**219 990 Kč bez DPH**
266 188 Kč s DPH

Spolehlivá dieselová elektrocentrála vhodná jako záložní zdroj pro dům.





- Dlouhá doba provozu díky velké palivové nádrži na naftu
- Včetně 1h zásuvky a přepínače sítí
- Izolační monitoring pro všechny zásuvky (kromě 1h zásuvky)
- Vhodná pro napájení objektů přes manuální odpojovač od distribuční sítě
- Možnost připojení automatického odpojovače sítě
- Odhlučněný dieselový motor (splňuje požadavky na hluk a emise)
- Ergonomicky umístěné přípojky na boku zařízení v ovládacím panelu s digitálním displejem (DC napětí, výstupní výkon, AC napětí, frekvence, proud, motohodiny)
- Kompletní opláštění pro ochranu proti stříkající vodě a mechanickému poškození
- Elektronická regulace napětí AVR
- Indikace nízké hladiny oleje
- Pohodlné startování tlačítkem (E-Start)
- Předehřev motoru pro snadné startování i při nízkých teplotách
- Osazeno kvalitním generátorem „Stamford“

## Rozsah dodávky

- **Filtr pro dieselové motory**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

# Bow prospěšnosti



**Předprodejní kontrola**
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



**Autorizovaný servis strojů**
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



**Záruka 2 roky**
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



**Předváděcí centrum Olomouc**
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

| Technická data | |
|---|---|
| Max. výkon LTP 230 V | 5,4 kW |
| Trvalý výkon COP 230 V | 4,8 kW |
| Max. výkon LTP 400 V | 18 kW |
| Trvalý výkon COP 400 V | 16 kW |
| El. zásuvky | 1× 230 V / 16 A (Schuko)<br>1× 230 V / 32 A (CEE)<br>1× 400 V / 16 A (CEE)<br>1× 400 V / 32 A (CEE)<br>1× 400 V / 32 A (1h) |
| Objem nádrže | 60 l |
| Stupeň krytí generátoru | IP23 |
| Stupeň krytí zásuvek | IP44 |
| Pohonná hmota | motorová nafta |
| Startér | elektrický |
| Provozní doba při 50% zatížení | 10 h |
| Provozní doba při 100% zatížení | 8 h |
| Rozměry (š × v × h) | 2050 × 1150 × 850 mm |
| Hmotnost | 780 kg |
| Hl. akustického výkonu LWA | 97 dB(A) |

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.