Elektrocentrála PG-D 411 TEA-S HC

Objednací číslo:
6741141

313 990 Kč bez DPH
379 928 Kč s DPH

Spolehlivá dieselová elektrocentrála vhodná jako záložní zdroj pro dům.









- Dlouhá doba provozu díky velké palivové nádrži na naftu
- Včetně 1h zásuvky a přepínače sítí
- Izolační monitoring pro všechny zásuvky (kromě 1h zásuvky)
- Vhodná pro napájení objektů přes manuální odpojovač od distribuční sítě
- Možnost připojení automatického odpojovače sítě
- Odhlučněný dieselový motor (splňuje požadavky na hluk a emise)
- Ergonomicky umístěné přípojky na boku zařízení v ovládacím panelu s digitálním displejem
- (DC napětí, výstupní výkon, AC napětí, frekvence, proud, motohodiny)
- Kompletní opláštění pro ochranu proti stříkající vodě a mechanickému poškození
- Elektronická regulace napětí AVR
- Indikace nízké hladiny oleje
- Pohodlné startování tlačítkem (E-Start)
- Předehřev motoru pro snadné startování i při nízkých teplotách
- Osazeno kvalitním generátorem „Stamford“

Rozsah dodávky

- **Automatický odpojovač sítě**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	9,9 kW
Trvalý výkon COP 230 V	9,0 kW
Max. výkon LTP 400 V	33 kW
Trvalý výkon COP 400 V	30 kW
El. zásuvky	1× 230 V / 16 A (Schuko) 1× 230 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 16 A (CEE) 1× 400 V / 32 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (CEE) 1× 400 V / 63 A (1h)
Objem nádrže	90 l
Stupeň krytí generátoru	IP23
Stupeň krytí zásuvek	IP44 / IP67
Pohonná hmota	nafta
Startér	elektrický
Provozní doba při 50% zatížení	8 h
Provozní doba při 100% zatížení	5,5 h
Rozměry (š × v × h)	2050 × 1150 × 930 mm
Hmotnost	880 kg
Hl. akustického výkonu LWA	97 dB(A)

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.