

Nabíjecí stanice PPS 2000



Objednací číslo:
6770020

29 690 Kč bez DPH
35 925 Kč s DPH

Ideální na cesty, snadné a rychlé
použití.



- **Nulové emise**
- Lze použít samostatně ve spojení se solárními panely (příslušenství)
- **Vestavěná lithium-železofosfátová baterie extrémně odolná a teplotně odolná**
- Ideální na cestování, snadné manipulace díky integrovanému držadlu a nízké hmotnosti
- Robustní konstrukce, vhodná pro venkovní použití
- LCD displej pro snadné ovládání a zobrazení
- Integrovaná LED svítidla na zadní straně
- Univerzálně dobíjecí pomocí solárního panelu (k dispozici jako příslušenství), 12V nebo 230V nabíječka (součástí balení)
- Inteligentní nabíjení díky připojení USB-C s funkcí Power Delivery
- Integrovaná funkce rychlého nabíjení na výstupu USB-A a USB-C
- Funkce bezdrátového nabíjení pro váš smartphone
- Připojená zařízení chráněná inteligentním systémem správy baterie
- **Zcela bezúdržbový**

Rozsah dodávky

- **Řídicí systém**
- **Displej LCD**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Kapacita baterie	1843 Wh
Provozní doba při 100% zatížení	0,9 h
Nabíjecí cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
Typ baterie	LiFePo4
Provozní teplota	-10 – 40° C
Doba nabíjení na 100% akumulátoru se solárním panelem	8 h (2 x 200 W)
AC vstup	220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 1200 W
Doba nabíjení na 100 % akumulátoru s 230 V AC	1,8 h
DC solární vstup	1200 W Max., 10 - 150 V, 20 A (konektor Anderson)
Doba nabíjení na 100 % akumulátoru pomocí 12V adaptéru do auta	18,4 h
Stupeň krytí zásuvek	IP 65
Výstupní AC zásuvka	5 x 230 V / 50 Hz / 2000 W (4000 W špičkový)
Výstupní DC	2 x DC5521, 5 A, 13.6 V, max. 100 W, 1 x zapalovač cigaret 10 A, 12 V, max. 120 W
Výstup USB-C (USB-PD)	5 / 9 / 12 / 15 / 20 V DC, up to 5 A, max. 2 x 100 W
Výstup USB-A	5 / 9 / 12 V DC, up to 3 A, max. 4 x 24 W
Bezdrátový výstup	15 W
Rozměry (š × v × h)	430 × 300 × 275 mm
Hmotnost	28 kg
Hl. akustického výkonu LWA	54 dB(A)

Doporučené příslušenství



Skládací solární panel 100 W

Objednací číslo 6780000
Cena bez DPH 4 190 Kč
 Cena s DPH 5 070 Kč



Skládací solární panel 200 W

Objednací číslo 6780001
Cena bez DPH 8 090 Kč
 Cena s DPH 9 789 Kč



Adaptér pro solární panel

Objednací číslo 6780002
Cena bez DPH 619 Kč
 Cena s DPH 749 Kč



Prodlužovací kabel k solárnímu panelu, 3m

Objednací číslo 6780005
Cena bez DPH 309 Kč
 Cena s DPH 374 Kč