Objednací číslo:
6770036

58 990 Kč bez DPH
71 378 Kč s DPH

Mobilní nabíjecí stanice s jednoduchým ovládáním, připravená k okamžitému nasazení kdykoli a kdekoli.







- Vysoká kapacita akumulátoru 5 376 Wh
- Bez výfukových plynů a bezhlučný provoz
- Vestavěný lithium-železo-fosfátový ($LiFePO_4$) akumulátor s vysokou životností a odolností vůči teplotám
- Více než 2 000 možných nabíjecích cyklů
- LCD displej pro snadné ovládání a přehledné zobrazení provozních údajů
- Nabíjení prostřednictvím připojení na 230 V
- Připojená zařízení chráněna inteligentním systémem správy baterie (BMS)
- Zcela bezúdržbový provoz
- Robustní trubkový rám s mřížovou konstrukcí pro venkovní použití a provoz na stavbách
- Vysoká mobilita díky čtyřem velkým plným pryžovým kolům
- ochrana proti hlubokému vybití, přepětí, přebití, zkratu, přehřátí, podchlazení, funkce rychlého nabíjení, funkce UPS (nepřerušitelný zdroj napájení)
-

Bow prospěšnosti

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Nabíjecí cykly (kapacita > 80 %)	> 2000
Doba nabíjení na 100% akumulátoru se solárním panelem	23 h (2 × 200 W)
AC vstup	220–240 V, 50–60 Hz, 2 200 W
Doba nabíjení na 100 % akumulátoru s 230 V AC	2,8
Výstupní AC zásuvka	3 × 230 V / 50 Hz / 3 600 W (špičkový výkon 7 200 W)
Typ baterie	$LiFePO_4$
Stupeň krytí generátoru	IP23
Stupeň krytí zásuvek	IP44
Provozní doba při 50% zatížení	2,9 h
Provozní doba při 100% zatížení	1,4 h
Provozní teplota	-10 - 40 °C
Rozměry (š × v × h)	597 × 585 × 476 mm
Hmotnost	68 kg
Hladina akustického tlaku LpA	54 dB(A)
Kapacita baterie	5376 Wh

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.