

Objednací číslo:
6850515

10 990 Kč bez DPH
13 298 Kč s DPH

Mobilní nabíječka a startovací
zařízení pro akumulátory typu WET,
GEL, STD a LFP



- Vhodné pro všechna motorová vozidla od motocyklů až po kloubová vozidla a motorové čluny
- Zařízení řízené mikroprocesorem
- 9 nabíjecích režimů pro olověné akumulátory a 7 nabíjecích stupňů pro LFP akumulátory
- Funkce regenerace hluboce vybitých akumulátorů
- Funkce rychlého nabíjení
- Ochrana palubní elektroniky vozidla proti napětovým špičkám při startování
- Určeno pro regeneraci hluboce vybitých akumulátorů
- V režimu záložního napájení možnost použití jako napájecí zdroj pro zachování nastavení palubní elektroniky při vyjmutí akumulátoru (tzv. memory saver) – důležitá funkce zejména u moderních vozidel, kde je výměna akumulátoru možná pouze se zapnutým záložním napájením pro zachování dat elektronických systémů (kód autorádia, nastavení sedadel, komfortní funkce řidiče apod.)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Startovací proud	250 / 125 A
Maximální špičkový startovací proud	540 A
Nabíjecí napětí	12 / 24 V
Nabíjecí proud	60 / 30 A
Nabíjecí kapacita	10–700 Ah
Příkon	2 / 12 kW
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	2 / 1,8 m
Rozměry (š × v × h)	330 × 780 × 270 mm
Hmotnost	19 kg