

Startovací zdroj SB 202 MS



Objednací číslo:
6850660

21 990 Kč bez DPH
26 608 Kč s DPH

Ultralehký startovací zdroj pro automobily s integrovanou lithiovou baterií pro 12V a 24V akumulátory.

Určeno pro profesionální použití v autoservisech, karosárnách a opravárenských dílnách.



- Jednoduchá a bezpečná obsluha díky rozsáhlým ochranným funkcím, např. proti přepólování a přepětí
- Patentované řízení pomocí mikroprocesoru
- Integrovaný displej se zobrazením chybových kódů
- Žádné poškození vnitřní baterie ani po dlouhodobém hlubokém vybití
- Čtyřčlanková baterie LiFePO₄ s vysokou úrovní bezpečnosti proti samovznícení
- Až pětinasobně delší životnost oproti zařízením s běžnými akumulátory – cca 3000 nabíjecích cyklů
- Startovací kabely s plně izolovanými svorkami
- "Funkce Memory Saver: zařízení lze použít jako podpůrný napájecí zdroj při výměně baterie pro zachování nastavení palubní elektroniky
- – klíčová funkce u moderních vozidel, kde je výměna akumulátoru možná pouze v režimu podpůrného napájení, aby nedošlo ke ztrátě nastavení elektronických systémů vozidla (kód autorádia, nastavení sedadel, komfortní funkce řidiče apod.)"
- Vhodné typy akumulátorů: kapalné (Wet), Gelové, AGM, Lithiové
- Startování vozidel: Motocykly, osobní automobily, dodávková vozidla (do 3,5 t), nákladní vozidla do 7,5 t, lodě
- Displej napětí akumulátoru
- Ochrana proti zkratu při přepólování
- Ochrana proti přetížení

- Ochrana proti napěťovým špičkám
- Ochrana palubní elektroniky vozidla

Rozsah dodávky

- Připojovací kabel 230 V se zástrčkou Schuko

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Startovací napětí	12 / 24 V
Startovací proud	(I-Start) 2000 - 1000 A
Maximální špičkový startovací proud	5000 / 2500 A
Počet nabíjecích cyklů	cca 3000
Provozní teplota	-20 až +40 °C
Délka kabelu	1,6 m
Rozměry (š × v × h)	350 × 140 × 240 mm
Hmotnost	5 kg
Kapacita baterie	10000 mAh
Stupeň krytí	IP32