Objednací číslo:
6851160

11 790 Kč bez DPH
14 266 Kč s DPH

Startovací zdroj (booster) pro olověné akumulátory typu WET, GEL a AGM s napětím 12 V a 24 V





- Univerzální zařízení pro každodenní profesionální použití v autoservisech, klempírnách a opravárenských dílnách
- Vhodné pro všechna vozidla s palubním napětím 12 V nebo 24 V
- Určeno pro zážehové motory do objemu 10 l a vznětové motory do objemu 6,5 l
- Ochrana palubní elektroniky při startování
- Ochrana proti napěťovým špičkám a přepólování
- Integrovaná nabíječka pro dobíjení interní baterie
- Možnost přímého dobíjení startovacího zdroje ve vozidle pomocí kabelu do zásuvky zapalovače (12 V)
- Výstupy: USB 5 V / 2,4 A / 12V zásuvka (typ zapalovač)

Rozsah dodávky

- **Startovací kabely +/- s profesionálními pólovými svorkami o délce 1,4 m**
- **Napájecí kabel 230 V se zástrčkou Schuko + nabíjecí kabel do 12V zásuvky zapalovače**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Startovací napětí	12 / 24 V
Startovací proud	1000 / 600 A A
Maximální špičkový startovací proud	3000 / 2000 A
Typ baterie	(podpora) WET, GEL, AGM
Provozní teplota	−20 až +40 °C °C
Rozměry (š × v × h)	380 × 420 × 190 mm
Hmotnost	18 kg
Kapacita baterie	2 × 22 Ah

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.