

Objednací číslo:
6851160

10 190 Kč bez DPH
12 330 Kč s DPH

Startovací zdroj (booster) pro
olověné akumulátory typu WET,
GEL a AGM s napětím 12 V a 24 V

 **Unicraft**[®]



- Univerzální zařízení pro každodenní profesionální použití v autoservisech, klempírnách a opravárenských dílnách
- Vhodné pro všechna vozidla s palubním napětím 12 V nebo 24 V
- Určeno pro zážehové motory do objemu 10 l a vznětové motory do objemu 6,5 l
- Ochrana palubní elektroniky při startování
- Ochrana proti napěťovým špičkám a přepólování
- Integrovaná nabíječka pro dobíjení interní baterie
- Možnost přímého dobíjení startovacího zdroje ve vozidle pomocí kabelu do zásuvky zapalovače (12 V)
- Výstupy: USB 5 V / 2,4 A / 12V zásuvka (typ zapalovač)

Rozsah dodávky

- **Startovací kabely +/- s profesionálními pólovými svorkami o délce 1,4 m**
- **Napájecí kabel 230 V se zástrčkou Schuko + nabíjecí kabel do 12V zásuvky zapalovače**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Startovací napětí	12 / 24 V
Startovací proud	1000 / 600 A
Maximální špičkový startovací proud	3000 / 2000 A
Typ baterie	(podpora) WET, GEL, AGM
Provozní teplota	-20 až +40 °C °C
Rozměry (š × v × h)	380 × 420 × 190 mm
Hmotnost	18 kg
Kapacita baterie	2 × 22 Ah