Startovací kabely 25 mm², délka 3,5 m

Objednací číslo:
6860001

389 Kč bez DPH
471 Kč s DPH







- Plně izolované pólové svorky
- Plastové opláštění

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Délka kabelů	2 × 3,5 m
Průřez kabelů	25 mm
Max. zatížení proudem	350 A
Vodivý materiál	Hliník pokrytý mědí (CCA)
Norma	DIN 72553-25
Typ motoru	Benzín / nafta
Typ baterie	12/24 V
Hmotnost	2,2 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.