

Vysavač dryCAT 137 RSC pro suché sání



Objednací číslo:
7002130

Produkt již není v nabídce

Vysavač pro vysávání prachu a jiných pevných částic. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického náradí s automatickým spuštěním při zapnutí náradí. S automatickým elektromagnetickým oklepem filtru.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Dvoustupňový motor je vybavený ochranou motoru. Motor je vhodný pro nejnáročnější čištění a zajišťuje dlouhou životnost
- Kazetový filtr s extrémně velkou filtrační plochou zaručuje stálý sací výkon
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z hliníku potaženým plastem. Trubice je velmi lehká a pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehluký provoz

- **Vybavení:** Ochrana motoru, podvozek, kazetový filtr, automatické čištění filtru, zásuvka, automatické spuštění, hadice a sada hubic, držák kabelu, držák hadice a hubic

Rozsah dodávky

- **Kazetový filtr pro dryCAT 133/137**
- **Rukojeť s regulací odpadního vzduchu pro trubici Ø 38 mm**
- **Podlahová hubice pro flexCAT 378 CYC-PRO**
- **Sací trubice hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm**
- **Plochá hubice Ø 36 mm**
- **Kulatý kartáč, Ø 45 mm, sací Ø 70 mm**
- **Podlahová hubice pro dryCAT 362**
- **Univerzální adaptér Ø 36/32/26 mm pro wetCAT/dryCAT/flexCat 116 PD**
- **Redukce trubice Ø 38 mm / Ø 45 mm**
- **Redukce trubice Ø 38 mm / Ø 36 mm**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché
Množství vzduchu	3333 l/min
Průměr hadice	38 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	1
Počet stupňů výkonu	2
Délka kabelu	8,5 m
Objem nádoby	37 l
Materiál nádoby	Plast
Typ chlazení	Bypass
Příkon	1300 W
Elektrické připojení	230 V
Max. celkový příkon zásuvky	2300 W
Rozměry (š × v × h)	390 × 390 × 900 mm
Hmotnost	14,3 kg
Hladina akustického tlaku LpA	72 dB(A)

Doporučené příslušenství



cleancraft

Kartáč na koberce, koleno, Ø 38 mm, š. 40 cm

Objednací číslo 7010000
Cena bez DPH **699 Kč**
Cena s DPH 846 Kč



cleancraft

Koleno náhradní Ø 38 mm, pro hubici š. 40 cm

Objednací číslo 7013042
Cena bez DPH **149 Kč**
Cena s DPH 180 Kč



cleancraft

Hadice Ø 38 mm, 20 m

Objednací číslo 7013051
Cena bez DPH **4 790 Kč**
Cena s DPH 5 796 Kč



cleancraft

Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami

Objednací číslo 7013052
Cena bez DPH **1 369 Kč**
Cena s DPH 1 656 Kč



cleancraft

Hubice s výklopným kartáčem, Ø 38 mm, š. 26 cm

Objednací číslo 7013100
Cena bez DPH **749 Kč**
Cena s DPH 906 Kč



cleancraft

Sací trubice Ø 36 mm hliník/plast 50 cm

Objednací číslo 7013101
Cena bez DPH **299 Kč**
Cena s DPH 362 Kč