

ZN 5025



Objednací číslo:
7010100-1

Produkt již není v nabídce

Nejmenší sloupová převodová
vrtačka z naší nabídky.



- Převodovka s kvalitními tepelně upravenými a broušenými koly, kvalitní mazání
- Pohodlné řazení rychlostí pomocí přestavitelných pák
- Možnost výškového přestavení vřeteníku
- Bezpečnostní kryt vřetene
- Integrované chlazení

Rozsah dodávky

- Redukční pouzdro MK3
- Vrtací sklíčidlo 1 – 13 mm
- Morse trn pro sklíčidlo
- Vyrážecí klín
- Klíč

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Max. vrtací hloubka	110 mm
Řezání závitů ocel	M16
Vyložení	240 mm
Rozměry pracovního stolu	330 × 400 mm
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	125 – 2800 ot/min
Plynulá změna otáček	Ne
Počet rychlostních stupňů	8
Max. vzdálenost vřetene a stolu	675 mm
Max. vzdálenost vřetene a základny	1140 mm
Max. pojezd vřeteníku	210 mm
Max. pojezd pracovního stolu	440 mm
Průměr sloupu	100 mm
Příkon	650 / 850 W
Rozměry (š × v × h)	515 × 1925 × 690 mm
Hmotnost	300 kg