


Univerzální frézka ZX 7150



Objednací číslo:
7020020

Produkt již není v nabídce

Robustní a přesná
univerzální frézka pro
sériovou i kusovou
výrobu.



- Plynulá regulace otáček se současným znázorněním na digitálním ukazateli
- Tuhé vřeteno s hydraulickým upínáním nástrojů
- Velkým pracovním prostorem mezi vřetenem a pracovním stolem
- Posuv ovládaný tlačítky (elektromagnetickou spojkou), hloubka se znázorňuje na dig. ukazateli
- Digitální odměřování v ose Z,X,Y
- Vnitřní mazání vřeteníku rozstříkem
- Centrální mazání vedení sloupů tlakovou maznicí

- Naklání vřeteníku 45° na obě strany
- Přesouvání vřeteníku pomocí el. motoru, s bezpečnostní maticí
- Chlazení

Rozsah dodávky

- Digitální odměřování tří os.
- Vrtací sklíčidlo 1 - 16 mm s klíčem
- Upínací trn pro vrtací hlavičku
- Redukční pouzdro
- Vyrážecí klín
- Stopková fréza
- Nářadí

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	50 mm
Řezání závitů ocel	M30
Max. průměr nožové hlavy	80 mm
Rozměry pracovního stolu	960 × 340 mm
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	14 mm
Kužel vřetena	MK4
Rozsah posuvu - osa X	450 mm
Rozsah strojního posuvu - osa X	4 - 480 mm
Rychloposuv - osa X	640 mm/min
Rozsah posuvu - osa Y	340 mm
Otáčky	55 – 2200 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Max. vzdálenost vřetene a stolu	550 mm
Posun vřeteníku v ose Z	200 mm
Max. pojezd vřeteníku	420 mm
Rychlost pojezdu vřeteníku	1780 mm/min
Úhel naklopení frézovací hlavy	-45 ° až +45 °
Síla strojního posuvu	20 Nm
Příkon	2200 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	1600 × 1450 × 2420 mm
Hmotnost	1500 kg