

Radiální vrtačka VR 3070 x 20

Objednací číslo:
7300040

Produkt již není v nabídce

Přesná a masivní radiální vrtačka,
ideální pro univerzální použití při
sériové výrobě.



greenLine



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Vrtací výkon max. ocel	70 mm
Vrtací výkon max. litina	90 mm
Řezání závitů ocel	M48
Řezání závitů litina	M56
Kužel vřetena	MK5
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 1,35 mm/ot
Otáčky	38 – 1400 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	8
Vzdálenost vřeteno - sloup	430 – 2100 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	570 – 1800 mm
Rozsah posuvu vřetene	350 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,0 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	180 °
Průměr sloupu	425 mm
Výkon hlavního motoru	5500 W
Výkon zvedacího motoru ramene	2200 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3050 × 3610 × 1200 mm
Hmotnost	6000 kg