

# Radiální vrtačka VR 3080 x 25

Objednací číslo:  
7300050

**Produkt již není v nabídce**

Přesná a masivní radiální vrtačka,  
ideální pro univerzální použití při  
sériové výrobě.



**greenLine**



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

## Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážecí
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

## Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                                                       |                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Vrtací výkon max.   ocel                                             | 80 mm                 |
| Vrtací výkon max.   litina                                           | 105 mm                |
| Řezání závitů   ocel                                                 | M52                   |
| Řezání závitů   litina                                               | M60                   |
| Kužel vřetena                                                        | MK6                   |
| Rozsah rychlosti posuvu                                              | 0,06 - 1,38 mm/ot     |
| Otáčky                                                               | 38 – 1400 ot/min      |
| Plynulá změna otáček                                                 | Ano                   |
| Počet rychlostních stupňů                                            | 8                     |
| Vzdálenost vřeteno - sloup                                           | 450 – 2 550 mm        |
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl                                   | 400 – 1 580 mm        |
| Rozsah posuvu vřetene                                                | 400 mm                |
| Rychlost zvedání/spouštění ramene                                    | 1,0 m/min             |
| Úhel otáčení vrtací hlavy                                            | 180 °                 |
| Průměr sloupu                                                        | 450 mm                |
| Výkon hlavního motoru                                                | 7500 W                |
| Výkon zvedacího motoru ramene                                        | 2200 W                |
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 1100 W                |
| Elektrické připojení                                                 | 400 V                 |
| Rozměry (š × v × h)                                                  | 3590 × 3500 × 1250 mm |
| Hmotnost                                                             | 7400 kg               |