

KX3

Objednací číslo:
CNC7511003

Produkt již není v nabídce

CNC frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.

numco



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE pomocí připojeného PC**
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ručním kolečkem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	MACH 3
Max. průměr vrtáku	20 mm
Max. průměr stopkové frézy	16 mm
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Rozměry pracovního stolu	450 × 160 mm
T-drážky počet	3
T-drážky velikost drážky	12 mm
Kužel vřetena	MK3
Rozsah posuvu - osa X	300 mm
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Y	150 mm
Pracovní posuv - osa Y	500 mm/min
Rychloposuv - osa Y	2000 mm/min
Rozsah posuvu - osa Z	290 mm
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv - osa Z	2000 mm/min
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Krouticí moment motoru	5,5 Nm
Krouticí moment motoru - osa X	4 Nm
Krouticí moment motoru - osa Y	4 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	6 Nm
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	780 × 800 × 1750 mm
Hmotnost	220 kg