

C 1325






numco

Objednací číslo:
7801325

Produkt již není v nabídce

Laser díky své velikosti je vhodný pro výrobu reklamních předmětů, velkých (i malých) nápisů a cedulí, značení nejrůznějších dílců a atd. Své uplatnění najde také pro výrobu větších sérií a zakázek.



- Laser C1325 je vybavený CO2 trubicí což jej předurčuje pro gravírování a řezání všech organických materiálů (plasty, kůže, textil, dřevo, plexisklo, papír, guma, korek a podobně) a gravírování skla, keramiky, kamene
- **Při použití speciální pasty je na CO2 laserech možné i gravírování kovů**
- Stůl u tohoto laseru je rozdělen na dvě části (30/70). První část 1 300 mm x 770 mm je výškově stavitelná v rozsahu 0 - 280 mm pomocí krokového motoru, druhá je bez výškového nastavení
- Odsávání zplodin je zajištěno třemi výkonnými odsávacími umístěnými pod roštem stolu
- Nad stolem je umístěný pojízdný portál, ve kterém je umístěná laserová trubice a pomocí odrazových zrcátek a speciální čočky je paprsek přiváděn kolmě k ploše stolu
- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné (pro nastavení přesné kolmosti paprsku)
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu nebo jeho dělení/řezání
- **Laserová trubice má přesně definovanou životnost, proto doporučujeme vždy s laserem zakoupit i náhradní trubicí a optickou čočku**
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozměry gravírované plochy	1,5 × 1.5 mm
Max. rozměry gravírované plochy	1300 × 2500 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ano
Výkon laseru	100 W
Typ laseru	CO2
Životnost laserové trubice	8000 hod.
Rychlost gravírování	0 - 800 mm/s
Řezná rychlost	0 - 400 mm/s
Max. hloubka řezu	Akryl 20 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	0.01 mm
Chlazení vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Komunikační rozhraní	USB
Celkový příkon	1200 W
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	(pouze 1/3 stolu) 0 - 280 mm
Rozměry (š × v × h)	1750 × 800 × 2900 mm
Hmotnost	400 kg