




E 4060

Objednací číslo:
7804060

Produkt již není v nabídce

Laser vhodný pro výrobu reklamních předmětů (navigační cedule, nejrůznějších štítků, výrobků z kůže a dřeva, firemních razítek) ale své uplatnění nalezne také pro značení menších sérií nejrůznějších dílců.

numco



- Laser E4060 je vybavený CO2 trubicí což jej předurčuje pro gravírování všech nekovových materiálů jako jsou : plasty, kůže, dřevo, sklo, keramika, plexisklo
- **Při použití speciální pasty je na CO2 laserech možné i gravírování kovů.**
- **Stůl u tohoto laseru je výškově stavitelný v rozsahu 0 - 280 mm pomocí krokového motoru**
- Paprsek je na obráběnou plochu přiváděn pomocí tří odrazových zrcátek a speciální čočky
- Poslední odrazové zrcátko je seřizovatelné pro nastavení kolmosti paprsku
- Laserový paprsek způsobuje trvalý popis materiálu
-
- **Laserová trubice má přesně definovanou životnost, proto doporučujeme vždy s laserem zakoupit i náhradní trubicí a optickou čočku**
-
- [Příklady použití CO₂ laserů](#)

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Min. rozměry gravírované plochy	1,5 × 1.5 mm
Max. rozměry gravírované plochy	400 × 600 mm
Možnost gravírování rotačních těles	Ano
Výkon laseru	40 W
Typ laseru	CO2
Životnost laserové trubice	4000 hod.
Rychlost gravírování	0 - 1000 mm/s
Řezná rychlost	0 - 600 mm/s
Max. hloubka řezu	Akryl 0 - 10 mm
Pohony os	Krokové motory
Opakovatelná přesnost	0.01 mm
Chlazení vodou	Ano
Podporovaný software	ArtCut, CorelDraw, PhotoShop, a AutoCAD
Podporované grafické formáty	PLT, DXF, BMP, JPG, GIF, PGN, TIF
Komunikační rozhraní	USB
Celkový příkon	1200 W
Elektrické připojení	230 V
Pracovní výška	0 - 280 mm
Rozměry (š × v × h)	1370 × 950 × 1050 mm
Hmotnost	180 kg