

Akumulátorový vrtací šroubovák GSR 18 VE - 2 Li Professional + L-Boxx + GSR Pro Drive



Objednací číslo:
BO0.601.861.S06

Produkt již není v nabídce

Mimořádně robustní
akumulátorový vrtací
šroubovák 18 V.

- Pro nejtěžší šroubování a vrtání s velkým krouticím momentem ve dřevě i kovu
- Elektronická ochrana motoru (EMP) chrání motor proti přetížení a je zárukou dlouhé životnosti
- Mimořádně robustní: plně funkční i po pádu na beton ze 2 m díky pružnému krytu z materiálu Dura Shield
- Jedinečná lithium-iontová technologie Bosch Premium pro životnost delší o 400 % a nepřekonatelnou kapacitu akumulátoru
- Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím
- Progresivně narůstající krouticí moment umožňuje jemné nastavení pro všechny velikosti šroubu
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s komfortní zónou na měkké gumové tlumicí vložce, pro bezpečné držení a práci bez únavy
- Bosch Hyper Charge: Díky rychlonabíjení jsou akumulátory nabity na 75 % už za polovinu dobíjecí doby
- Odbourání paměťového efektu: akumulátor lze dobíjet kdykoliv, bez ohledu na stav nabití, aniž by se poškodily články
- Upínací rozsah sklíčidla 1,5 - 13 mm
- Vícerychlostní

- Právý i levý chod
- Řídící elektronika
- Auto-Lock
- Softgrip
- Osvětlení

Rozsah dodávky

- Akumulátorový šroubovák GSR Pro Drive
- Rychlonabíječka AL 1860 CV
- Přídavná rukojeť
- Rychloupínací sklíčidlo 13 mm
- 2 x Li-Ion akumulátor 3,0 Ah
- L-boxx

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ akumulátoru	lithium-iontový (Li-ion)
Napětí článku	18 V
Vrtací výkon max. ocel	13 mm
Upnutí	1/2"
Max. průměr vrtáku dřevo	50 mm
Max. průměr šroubování	12 mm
Otáčky	0 – 1800 ot/min
Krouticí moment vřetene	88 Nm