


Příklepová vrtačka GBH 18 V- Li + 2 x Li- Ion akumulátor 3,0Ah + L- Boxx



Objednací číslo:
BO0.611.904.302

**Produkt již není v
nabídce**

Nepřekonatelná
kombinace výkonu a
hmotnosti.

- Nejlepší poměr výkonu a hmotnosti (1,7 J při 2,6 kg) v této třídě
- Až 115 otvorů do betonu (6x40 mm) na jedno nabití akumulátoru díky efektivnímu motoru EC Bosch

- Pneumatický příklepový mechanismus optimalizovaný na otvory 6-10 mm do betonu (max. 18 mm)
- Jedinečná lithium-iontová technologie Bosch Premium pro životnost delší o 400 % a nepřekonatelnou kapacitu akumulátoru
- Elektronická ochrana článků Bosch (ECP): Chrání akumulátor před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím
- Elektronická ochrana motoru (EMP) Bosch chrání motor před přetížením a zabezpečuje dlouhou životnost
- „Flexible Power-System“ Bosch: jedinečná možnost volby z 18voltových akumulátorů s 3,0, 2,6, 1,3 Ah pro individuální přizpůsobení doby chodu a hmotnosti příslušnému úkolu.
- Praktický indikátor stavu nabití akumulátoru: Neustále informuje o zásobě energie, která je k dispozici
- Integrované diodové světlo pro osvětlení pracovního prostoru i na tmavých místech
- Bosch Hyper Charge: Díky rychlonabíjení jsou akumulátory nabity na 75 % už za polovinu doby nabíjení
- Odbourání paměťového efektu: akumulátor lze dobít kdykoliv, bez ohledu na stav nabití, aniž by se poškodily články
- Pravý i levý chod
- Řídící elektronika
- Bezpečnostní spojka

Rozsah dodávky

- **2 x Li-Ion akumulátor 3,0 Ah**
- **Rychlonabíječka AL 1860 CV**
- **Hloubkový doraz 210 mm**
- **Přídavná rukojeť**
- **L-BOXX**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Energie příklepu	0 – 17 J
Počet příklepů	0 – 4550 příklepů/min
Napětí článku	18 V
Vrtací výkon max. ocel	13 mm
Upnutí	SDS-plus
Průměr vrtání do betonu s vrtáky pro vrtací kladiva	4 – 18 mm
Max. průměr vrtáku dřevo	20 mm
Hmotnost	2,6 kg