

## KX1 (ARMOTE)





Objednací číslo:  
CNC7531001

Původní cena 249 990 Kč bez DPH  
Ušetříte 50 000 Kč

**199 990 Kč bez DPH**  
241 988 Kč s DPH

Frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytými a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**
- 

## Bow prospěšnosti



#### **Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



#### **Předváděcí centrum**

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



#### **Ustavení a zaškolení**

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



#### **Servis CNC**

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

<b>Technická data</b>	
Řídící systém	
Řídící systém	ARMOTE
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	230 V
Vřeteno	
Krouticí moment motoru	1,8 Nm
Výkon vřetene	0,5 kW
Kužel vřetena	MK2
Otáčky	100 – 7000 ot/min
Průměr frézy	
Max. průměr nožové hlavy	16 mm
Max. průměr stopkové frézy	10 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,02 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	200 mm
Rozsah posuvu - osa Y	110 mm
Rozsah posuvu - osa Z	180 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	1000 mm/min
Rychloposuv - osa Y	1000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	1000 mm/min
Krouticí moment motoru	
Krouticí moment motoru - osa X	1,35 Nm
Krouticí moment motoru - osa Y	1,35 Nm
Krouticí moment motoru - osa Z	1,35 Nm
Pracovní stůl	
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	60 – 240 mm
Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z	125 mm
Rozměry pracovního stolu	400 × 125 mm
T-drážky   velikost drážky	8 mm
T-drážky   počet	3
T-drážky   rozteč	40 mm
Max. zatížení stolu	20 kg
Rozměry	
Hmotnost	120 kg

---

Rozměry (š × v × h)	570 × 660 × 650 mm
---------------------	--------------------

## Doporučené příslušenství



**numco**

**Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)**

Objednávací číslo NU40004  
**Cena bez DPH 17 990 Kč**  
 Cena s DPH 21 768 Kč



**Konvertor RS 232 - USB**

Objednávací číslo 8081009  
**Cena bez DPH 990 Kč**  
 Cena s DPH 1 198 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**Sada upínače MK2/M10/ER25 a kleštin 1,5-16 mm (15 ks)**

Objednávací číslo 3352052  
**Cena bez DPH 5 590 Kč**  
 Cena s DPH 6 764 Kč



**OPTIMUM**  
MASCHINEN · GERMANY

**FMS 100**

Objednávací číslo 3354100  
**Cena bez DPH 3 590 Kč**  
 Cena s DPH 4 344 Kč