

KX 3 s krytem





Objednací číslo:
CNC7531005

Původní cena 399 990 Kč bez DPH
Ušetříte 100 000 Kč

299 990 Kč bez DPH
362 988 Kč s DPH

CNC frézka určená pro výrobu součástí menších rozměrů z železných i neželezných kovů v modelářských dílnách, školních zařízeních a menších firmách.



- Hlavní díly jsou odlitky, pohony všech os jsou s válcovanými kuličkovými šrouby spojeny pružnými spojkami
- Všechny pracovní části strojů jsou pečlivě zakrytovány a připraveny pro práci s řeznou kapalinou
- **Frézka je řízena programem ARMOTE** pomocí připojeného PC, které není součástí dodávky
- **Možno vybavit stroj čtvrtou řízenou osou, MPG ovladačem, senzorem pro měření výšky nástroje, pneumatickým upínáním nástrojů ISO20 nebo ISO30**

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	ARMOTE
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	230 V
Vřeteno	
Kroutící moment motoru	5,5 Nm
Výkon vřetene	1 kW
Kužel vřetena	MK3
Otáčky	100 – 5000 ot/min
Průměr frézy	
Max. průměr nožové hlavy	16 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Přesnost obrábění	
Opakovatelná přesnost	± 0,02 mm
Přesnost polohování	± 0,03 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	280 mm
Rozsah posuvu - osa Y	145 mm
Rozsah posuvu - osa Z	270 mm
Pracovní posuv	
Pracovní posuv - osa X	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Y	500 mm/min
Pracovní posuv - osa Z	500 mm/min
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	2000 mm/min
Rychloposuv - osa Y	2000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	2000 mm/min
Kroutící moment motoru	
Kroutící moment motoru - osa X	4 Nm
Kroutící moment motoru - osa Y	4 Nm
Kroutící moment motoru - osa Z	6 Nm
Pracovní stůl	
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	80 – 350 mm
Vzdálenost vřeteno - kryt osy Z	200 mm
Rozměry pracovního stolu	550 × 160 mm
T-drážky velikost drážky	12 mm
T-drážky počet	3
T-drážky rozteč	40 mm
Max. zatížení stolu	30 kg
Rozměry	
Hmotnost	490 kg

Rozměry (š × v × h)	1330 × 1920 × 1000 mm
---------------------	-----------------------


Doporučené příslušenství



numco

Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)

Objednáací číslo	NU40004
Cena bez DPH	17 990 Kč
Cena s DPH	21 768 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednáací číslo	8081009
Cena bez DPH	990 Kč
Cena s DPH	1 198 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

Sada upínače MK3/M12/ER 32 a kleštin 3 - 20 mm

Objednáací číslo	3352093
Cena bez DPH	5 990 Kč
Cena s DPH	7 248 Kč



OPTIMUM[®]
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednáací číslo	3354100
Cena bez DPH	3 590 Kč
Cena s DPH	4 344 Kč