

CNC soustruh CK6140x1000 s manuálním sklíčidlem



Objednací číslo:
CNC7602005

779 990 Kč bez DPH
943 788 Kč s DPH







Dvouosý CNC soustruh s
vodorovným ložem.



- Stroj je osazen řídicím systémem SINUMERIK 808D Advanced, servomotory SIEMENS, automatickou nástrojovou hlavou, centrálním rozvodem mazání, chlazením obrobku a osvětlením pracovního prostoru.
- Stroj je vhodný pro menší série tvarově složitých obrobků.

Bow prospěšnosti

 <p>Předprodejní kontrola Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.</p>	 <p>Předváděcí centrum V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.</p>	 <p>Ustavení a zaškolení Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.</p>	 <p>Servis CNC Jistota pohodového a kvalitního servisního zázemí.</p>
---	---	--	---

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Vřeteno	
Provedení vřetene	A2-6
Hnací motor (režim S1)	7,5 kW
Průchod vřetene	60 mm
Otáčky	150 – 2000 ot/min
Průměr sklíčidla	250 mm
Údaje o stroji	
Vzdálenost mezi hroty	1000 mm
Max. točný průměr nad suportem	240 mm
Max. točný průměr nad ložem	400 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	elektrický
Počet nastavitelných pozic	volitelné: 4 nebo 6
Max. výška a šířka upnuté nástroje	25 × 25 mm / 20 × 20 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	230 mm
Rozsah posuvu - osa Z	1000 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	7000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	7000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Koník	
Kužel pinoly koníka	MT4
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Průměr pinoly	55 mm
Rozměry	
Hmotnost	2100 kg
Rozměry (š × v × h)	3040 × 1750 × 1420 mm