

CNC soustruh CK6132x750 s manuálním sklíčidlem

Objednací číslo:
CNC7602006

Produkt již není v nabídce

Dvouosý CNC soustruh s
vodorovným ložem.



- Stroj je osazen řídicím systémem SINUMERIK 808D Advanced, servomotory SIEMENS, automatickou nástrojovou hlavou, centrálním rozvodem mazání, chlazením obrobku a osvětlením pracovního prostoru.
- Stroj je vhodný pro menší série tvarově složitých obrobků.

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídící systém	
Řídící systém	Siemens Sinumerik 808D ADVANCED
Elektrické připojení	
Elektrické připojení	400 V
Vřeteno	
Provedení vřetene	A2-5
Hnací motor (režim S1)	7,5 kW
Průchod vřetene	40 mm
Otáčky	150 – 2500 ot/min
Průměr sklíčidla	150 mm
Údaje o stroji	
Vzdálenost mezi hroty	750 mm
Max. točný průměr nad suportem	150 mm
Max. točný průměr nad ložem	320 mm
Šířka lože	206 mm
Výměník nástrojů	
Typ výměníku	elektrický
Počet nastavitelných pozic	volitelné: 4 nebo 6
Max. výška a šířka upnutí nástroje	16 × 16 mm / 16 × 16 mm
Rozsah posuvů	
Rozsah posuvu - osa X	180 mm
Rozsah posuvu - osa Z	750 mm
Rychloposuv	
Rychloposuv - osa X	4000 mm/min
Rychloposuv - osa Z	7000 mm/min
Pohony os	Servo motory
Koník	
Kužel pinoly koníka	MT3
Zdvih pinoly koníka	120 mm
Průměr pinoly	32 mm
Rozměry	
Hmotnost	900 kg
Rozměry (š × v × h)	1920 × 1750 × 1120 mm