
Objednací číslo:
LA200007

129 990 Kč bez DPH
157 288 Kč s DPH



Provoz na akumulátor umožňuje laser používat nezávisle na přívodu energie, což výrazně zvyšuje flexibilitu použití.
Díky kompaktní provedení je možné zařízení jednoduše přenášet.





- Akumulátorové napájení umožňuje provádět laserové značení bez omezení pohybem po celém výrobním areálu.
- Přenosný bateriový laser tak představuje moderní řešení a novou referenci v oblasti průmyslového značení.
- Díky provozu na baterii lze zařízení používat nezávisle na pevném přívodu energie, což výrazně zvyšuje flexibilitu práce
- Kompenzace rozdílné délky dráhy laserového paprsku je realizována speciální F-theta čočkou. Ta zajišťuje přesné zaostření paprsku v celé pracovní ploše.
- Digitální řízení umožňuje plynulou regulaci výkonu paprsku, která je nutností pro stínování nevektorové grafiky.
- Červený laserový paprsek ve viditelném spektru umožňuje projekci značené grafiky před zhotovením a zkracuje potřebný čas pro polohování značeného materiálu.
- Při vybití akumulátoru je možné provést jeho rychlou výměnu za náhradní a pokračovat v práci.
- Možnost připojení externí klávesnice, myši, čtečky čárových kódů, externího monitoru apod.
- Životnost laserového zdroje je 100 000 hodin

Rozsah dodávky

- **Ochranné brýle**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Doba nabíjení	≤ 2 h
Typ baterie	Lithium 14500 mAh
Výdrž baterie	až 4 hodiny provozu (umožňuje provoz i během nabíjení)
Min. rozměry gravírované plochy	0,05 mm
Max. rozměry gravírované plochy	100 × 100 mm
Výkon laseru	30 (volitelně 20) W
Vlnová délka laseru	1064 nm
Maximální energie pulzu	≥ 1,4 mJ
Typ chlazení	vzduchem
Podporovaný software	Linux systém
Podpora mobilní aplikace	Ano
Integrovaný dotykový monitor	7"
Délka optického kabelu	1,7 m
Provozní teplota	0 - 40 °C
Příkon	200 W
Elektrické připojení	230 V
Hmotnost	9 kg
Hmotnost značící hlavy	1,2 kg
Rozměry značící hlavy	145 × 290 × 250 mm
Rozměry laserové jednotky	314 × 213 × 290 mm

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.