Odsávací jednotka zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo:
LAP00025

19 990 Kč bez DPH
24 188 Kč s DPH

Menší interní odsávací jednotka pro odsávání zplodin při laserovém gravírování.





- Své uplatnění najde při pájení, letování a drobnějších aplikací svařování
- Její součástí je záchytný filtrační sáček a dva filtry - střední filtr a hlavní HEPA filtr pro laserové aplikace s účinností 99,97%
- Všechny filtry jsou umístěny před sacím motorem, což zabraňuje znečišťování
- Jednotka obsáhne jedno pracoviště, má nízkou hlučnost do 50dB a výkon lze plynule regulovat pomocí ovládacího boxu, který je k jednotce připojen 2m UTP kabelem
- Součástí je 1,5m tvarovatelná samonosná hadice a hubice, 5ks náhradních předfiltrů
- Není třeba žádné další příslušenství pro provoz
- Pro úpravu pracoviště je k dispozici široký výběr příslušenství
- Max. hlučnost 50 dB

Rozsah dodávky

- **hlavní filtr (nainstalovaný)**

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

- **předfiltr 4 ks + 1 kus instalován**
- **1 x rameno (Ø75 mm, délka 1,5 m)**
- **regulátor tahu s kabelem**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Předváděcí centrum
V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.

Ustavení a zaškolení
Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.

Servis CNC
Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Statický tlak	900 Pa
Jmenovitý průtok	160 m3 /min
Průtok v systému	200 m3/min
Účinnost	0.3um 99,97%
Příkon	80 W
Elektrické připojení	230 V
Rozměry (š × v × h)	400 × 230 × 350 mm
Hmotnost	7,8 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



Dust Bag - filtr pro odsávací jednotku zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo	LAP00026
Cena bez DPH	**1 099 Kč**
Cena s DPH	1 330 Kč



KFA1-02-101 hlavní filtr pro odsávací jednotku zplodin QUICK 6101A1 Laser

Objednací číslo	LAP00027
Cena bez DPH	**4 990 Kč**
Cena s DPH	6 038 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.