


Numco SHG 0609

numco

Objednací číslo:
RO100002

Produkt již není v nabídce

Tříosý router s vysokootáčkovým vřetenem vhodný k obrábění slitin neželezných kovů, plastů a dřeva.



- Tato řada routerů je určena pro obrábění slitin neželezných kovů, plastů a dřeva v reklamním a nábytkářském průmyslu. Své uplatnění naleznou, ale i při výrobě měkkých vstřikovacích forem, elektrod a jiných tvarově náročných aplikací.
- Stroje jsou v základním provedení vybaveny řídicím systémem **ARMOTE**, **MPG ovladačem** pro usnadnění seřizovacích prací, sondou pro určení délkové korekce nástroje, Start/stop tlačítkem pro opakované zpracování výrobních programů, **2F krokovými motory**, přesnými kuličkovými šrouby, **lineárním vedením HIWIN**, vysokootáčkovým tichým vřetenem s garantovanou házivostí méně jak 0,01 mm a upínáním nástrojů do kleštiny, **indukčními snímači OMRON** zaručujícími vysokou přesnost najetí referenčního bodu.
- Hlavní konstrukční části stroje (rám, bočnice, portál) jsou tvořeny odlitky, které zajišťují vysokou tuhost a stabilitu

Rozsah dodávky

- Nivelační prvky
- 2,5 CAD/CAM software ZDARMA
- MPG ruční ovladač
- Sonda pro určení délkové korekce nástroje
- Tlačítko START/STOP
- Nástavec na odsávání
- Základní rychloupínky
- Matice pro upnutí kleštiny ER16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Předváděcí centrum

V sídle naší společnosti máme k dispozici předváděcí centrum, které mohou zákazníci kdykoli navštívit.



Ustavení a zaškolení

Pro všechny stroje nabízíme také ustavení stroje a zaškolení obsluhy.



Servis CNC

Jistota pohotového a kvalitního servisního zázemí.

Technická data	
Řídicí systém	ARMOTE
Elektrické připojení	230 V
Výkon vřetene	1,5 kW
Otáčky	0 – 24000 ot/min
Uchycení nástroje	ER16
Opakovatelná přesnost	0,02 mm
Rozsah posuvu - osa X	600 mm
Rozsah posuvu - osa Y	900 mm
Rozsah posuvu - osa Z	100 mm
Pracovní posuv	6000 mm/min
Rychloposuv	9000 mm/min
Rozměry pracovního stolu	780 × 1300 mm
Plocha pracovního stolu	T- drážky
Rám stroje	Hliníkový odlitek
Konstrukce portálu	Hliníkový odlitek
Koncepce - osa X	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Koncepce - osa Y	Lineární vedení a kuličkové šrouby
Koncepce - osa Z	Kluzné tyče a kuličkové šrouby
Hmotnost	165 kg
Rozměry (š × v × h)	1710 × 880 × 1250 mm

Doporučené příslušenství



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Kleštiny ER 16, 12 ks, 1 – 10 mm

Objednáací číslo 3440282
Cena bez DPH 2 790 Kč
Cena s DPH 3 376 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

Upínky SPW 8 - sada

Objednáací číslo 3352015
Cena bez DPH 1 799 Kč
Cena s DPH 2 177 Kč



OPTIMUM
MASCHINEN · GERMANY

FMS 100

Objednáací číslo 3354100
Cena bez DPH 3 590 Kč
Cena s DPH 4 344 Kč

numco

Upínací matice pro router SHG/SHM

Objednáací číslo NU10006
Cena bez DPH 800 Kč
Cena s DPH 968 Kč



numco

Startovací sada nástrojů (frézy 2 x 11 ks)

Objednáací číslo NU40004
Cena bez DPH 17 990 Kč
Cena s DPH 21 768 Kč



numco

Sada nástrojů pro routery, 22 ks

Objednáací číslo NU40007
Cena bez DPH 28 990 Kč
Cena s DPH 35 078 Kč



Konvertor RS 232 - USB

Objednáací číslo 8081009
Cena bez DPH 990 Kč
Cena s DPH 1 198 Kč



holzkraft

PVC ohebná hadice ø 100 mm, 9 m

Objednáací číslo 5142443
Cena bez DPH 1 799 Kč
Cena s DPH 2 177 Kč