

Radiální vrtačka VR 3060



greenLine

Objednací číslo:
VR7300030

669 900 Kč bez DPH
810 579 Kč s DPH

Přesná a masivní radiální vrtačka,
ideální pro univerzální použití při
sériové výrobě.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodícího šroubu a vodící plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.




Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--|-----------------------|
| Vrtací výkon max. ocel | 62 mm |
| Vrtací výkon max. litina | 72 mm |
| Řezání závitů ocel | M46 |
| Řezání závitů litina | M52 |
| Kužel vřetena | MK5 |
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,06 - 1,00 mm/ot |
| Otáčky | 38 – 2000 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Vzdálenost vřeteno - sloup | 350 - 1600 mm |
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 350 – 1250 mm |
| Rozsah posuvu vřetene | 315 mm |
| Rychlost zvedání/spouštění ramene | 1,2 m/min |
| Úhel otáčení vrtací hlavy | ±180 ° |
| Průměr sloupu | 350 mm |
| Výkon hlavního motoru | 3000 W |
| Výkon zvedacího motoru ramene | 1500 W |
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 750 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2490 × 2600 × 1050 mm |
| Hmotnost | 3800 kg |

Doporučené příslušenství



greenLine

**Naklápací stůl pro radiální
vrtačky VR 3040/3050/3060 (600
x 400 mm)**

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | VR7300035 |
| Cena bez DPH | 83 990 Kč |
| Cena s DPH | 101 628 Kč |



greenLine

**Dotykový displej pro radiální
vrtačky VR**

| | |
|---------------------|------------------|
| Objednací číslo | VR7300038 |
| Cena bez DPH | 89 990 Kč |
| Cena s DPH | 108 888 Kč |