Radiální vrtačka VR 3060

PROFI

greenLine



Objednací číslo:
VR7300030

669 900 Kč bez DPH
810 579 Kč s DPH

Přesná a masivní radiální vrtačka, ideální pro univerzální použití při sériové výrobě.



- **Upínací kostka/stůl s rozměry 750 x 500 x 500 mm je součástí dodávky vrtačky!**
- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodicího šroubu a vodicí plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídící jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm**
- **Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks**
- **Redukční pouzdro MK5 / MK4**
- **Redukční pouzdro MK4 / MK3**
- **Redukční pouzdro MK3 / MK2**
- **Klínový vyrážeč**
- **Klíč pro demontáž nástroje**
- **Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks**
- **Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16**
- **Redukce MK4 / B16**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.


Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Vrtací výkon max. | ocel	62 mm
Vrtací výkon max. | litina	72 mm
Řezání závitů | ocel	M46
Řezání závitů | litina	M52
Kužel vřetena	MK5
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 1,00 mm/ot
Otáčky	38 – 2000 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	8
Vzdálenost vřeteno - sloup	350 - 1600 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	350 – 1250 mm
Rozsah posuvu vřetene	315 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,2 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	±180 °
Průměr sloupu	350 mm
Výkon hlavního motoru	3000 W
Výkon zvedacího motoru ramene	1500 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	750 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	2490 × 2600 × 1050 mm
Hmotnost	3800 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



greenLine

Naklápěcí stůl pro radiální vrtačky VR 3040/3050/3060 (600 × 400 mm)

Objednací číslo	VR7300035
Cena bez DPH	**83 990 Kč**
Cena s DPH	101 628 Kč



greenLine

Dotykový displej pro radiální vrtačky VR

Objednací číslo	VR7300038
Cena bez DPH	**89 990 Kč**
Cena s DPH	108 888 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.