

Objednací číslo:
VR7300031



greenLine

799 900 Kč bez DPH
967 879 Kč s DPH

Přesná a masivní radiální vrtačka,
ideální pro univerzální použití při
sériové výrobě.



- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodicího šroubu a vodicí plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídicí jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Rozsah dodávky

- Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm
- Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks
- Redukční pouzdro MK5 / MK4
- Redukční pouzdro MK4 / MK3
- Redukční pouzdro MK3 / MK2
- Klínový vyrážec
- Klíč pro demontáž nástroje
- Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks
- Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16
- Redukce MK4 / B16

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdily - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data | |
|--|-----------------------|
| Vrtací výkon max. ocel | 63 mm |
| Vrtací výkon max. litina | 72 mm |
| Řezání závitů ocel | M46 |
| Řezání závitů litina | M52 |
| Kužel vřetena | MK5 |
| Rozsah rychlosti posuvu | 0,06 - 1,00 mm/ot |
| Otáčky | 38 - 2000 ot/min |
| Plynulá změna otáček | Ano |
| Počet rychlostních stupňů | 8 |
| Vzdálenost vřeteno - sloup | 350 - 2000 mm |
| Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl | 385 - 1285 mm |
| Rozsah posuvu vřetene | 315 mm |
| Rychlost zvedání/spouštění ramene | 1,2 m/min |
| Úhel otáčení vrtací hlavy | 180 ° |
| Průměr sloupu | 350 mm |
| Výkon hlavního motoru | 5500 W |
| Výkon zvedacího motoru ramene | 1500 W |
| Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene | 750 W |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Rozměry (š × v × h) | 2930 × 2815 × 1025 mm |
| Hmotnost | 4600 kg |


Doporučené příslušenství



greenLine

Dotykový displej pro radiální vrtačky VR

Objednací číslo VR7300038
Cena bez DPH 89 990 Kč
 Cena s DPH 108 888 Kč



greenLine

Naklápěcí stůl pro radiální vrtačky VR 3040/3050/3060 (600 × 400 mm)

Objednací číslo VR7300035
Cena bez DPH 83 990 Kč
 Cena s DPH 101 628 Kč