Radiální vrtačka VR 3080

PROFI

greenLine



Objednací číslo:
VR7300050

Cena na dotaz

Přesná a masivní radiální vrtačka, ideální pro univerzální použití při sériové výrobě.



- **Upínací kostka/stůl s rozměry 750 x 500 x 500 mm je součástí dodávky vrtačky!**
- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče
- Digitální ukazatel počtu otáček
- Koncové dorazy polohy vřetene
- Hydraulické upínání ve všech osách
- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku
- Trochoidní mazání olejem
- S bezpečnostními prvky
- Bezpečnostní prvky lze také přidat na konec vodicího šroubu a vodicí plochy
- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL
- PLC řídící jednotka
- Elektronický kontrolní systém
- Elektronický ventil hydraulického systému

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Rozsah dodávky

- **Upínací kostka 750 x 500 x 500 mm**
- **Šrouby M24 pro T-drážky, 4 ks**
- **Redukční pouzdro MK5 / MK4**
- **Redukční pouzdro MK4 / MK3**
- **Redukční pouzdro MK3 / MK2**
- **Klínový vyrážeč**
- **Klíč pro demontáž nástroje**
- **Kotvicí šrouby M24 x 500 mm, 6 ks**
- **Vrtací sklíčidlo 1 – 16 mm, B16**
- **Redukce MK4 / B16**

Bow prospěšnosti

Předprodejní kontrola
Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

Autorizovaný servis strojů
Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

Záruka 2 roky
Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

Předváděcí centrum Olomouc
Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Technická data	
Vrtací výkon max. | ocel	80 mm
Vrtací výkon max. | litina	105 mm
Řezání závitů | ocel	M52
Řezání závitů | litina	M60
Kužel vřetena	MK6
Rozsah rychlosti posuvu	0,06 - 1,38 mm/ot
Otáčky	38 – 1400 ot/min
Plynulá změna otáček	Ano
Počet rychlostních stupňů	8
Vzdálenost vřeteno - sloup	450 – 2 550 mm
Vzdálenost vřeteno - pracovní stůl	400 – 1 580 mm
Rozsah posuvu vřetene	400 mm
Rychlost zvedání/spouštění ramene	1,0 m/min
Úhel otáčení vrtací hlavy	±180 °
Průměr sloupu	450 mm
Výkon hlavního motoru	7500 W
Výkon zvedacího motoru ramene	2200 W
Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene	1100 W
Elektrické připojení	400 V
Rozměry (š × v × h)	3590 × 3500 × 1250 mm
Hmotnost	7400 kg

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.

Doporučené příslušenství



greenLine

Dotykový displej pro radiální vrtačky VR

Objednací číslo	VR7300038
Cena bez DPH	**89 990 Kč**
Cena s DPH	108 888 Kč



metallkraft

Chipmag mini

Objednací číslo	3850015
Cena bez DPH	**1 139 Kč**
Cena s DPH	1 378 Kč

Uvedené doporučené maloobchodní ceny jsou nezávazné a mohou být kdykoliv změněny. Ceny jsou uvedeny bez manipulace a dopravy. Neručíme za omyly, chyby překladu a tiskové chyby. Zobrazení strojů nebo jejich částí může být pouze informativního charakteru. Pro nákup kontaktujte naše specializované prodejce.