

Vysavač dryCAT 362 IRSCT-3 pro suché sání



Objednací číslo:
7002370

Produkt již není v nabídce

Třímotorový antistatický vysavač pro vysávání prachu a jiných pevných částic v nepřetržitém provozu s nerezovou nádobou, třemi filtry a naklápěcím mechanismem. Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí s automatickým spuštěním při zapnutí nářadí. Automatické čištění filtrů.



- Pro vysávání prachu a jiných pevných částic
- Tři motory s kazetovými filtry. Vysavač pracuje cyklicky se dvěma motory, resp. filtry, zatímco třetí filtr se čistí během provozu. Automatický cyklus čistí během provozu všechny filtry bez ztráty sacího výkonu
- Speciální těsnění mezi hlavou a nádobou je odolné proti olejům a zbytkům chemikálií
- Dvoudílná sací trubice z oceli je velmi pevná
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Připojka hadice s blokovacím mechanismem zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Sací motor je vybavený filtrem hluku, který zajišťuje nehluký provoz

- Masivní ocelový podvozek s madlem
- Praktický naklápěcí mechanismus
- **Vybavení:** Ochrana motoru, podvozek, naklápěcí mechanismus, kazetový filtr, automatické čištění filtru, zásuvka, automatické spuštění, hadice a sada hubic, držák kabelu, antistatická úprava

Rozsah dodávky

- Sací trubice hliník/plast, Ø 38 mm, 50 cm
- Plochá hubice Ø 36 mm
- Kulatý kartáč, Ø 45 mm, sací Ø 70 mm
- Podlahová hubice pro dryCAT 362
- Redukce Ø 38 / 36 mm pro dryCAT 362

Bow prospěšnosti

**Předprodejní kontrola**

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.

**Autorizovaný servis strojů**

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.

**Záruka 2 roky**

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.

**Předváděcí centrum Olomouc**

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Typ sání	Suché
Množství vzduchu	7933 l/min
Průměr hadice	38 mm
Délka hadice	4 m
Počet motorů	3
Počet stupňů výkonu	1
Délka kabelu	8,5 m
Objem nádoby	62 l
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Typ chlazení	Bypass
Příkon	3000 W
Elektrické připojení	230 V
Max. celkový příkon zásuvky	800 W
Rozměry (š × v × h)	570 × 700 × 1140 mm
Hmotnost	31,6 kg
Hladina akustického tlaku LpA	76 dB(A)

Doporučené příslušenství



HEPA-14 pleťový filtr

Objednací číslo 7010200
Cena bez DPH 1 179 Kč
Cena s DPH 1 427 Kč



HEPA-12 pleťový filtr

Objednací číslo 7010201
Cena bez DPH 679 Kč
Cena s DPH 822 Kč



HEPA-13 pleťový filtr

Objednací číslo 7010202
Cena bez DPH 719 Kč
Cena s DPH 870 Kč



Polykarbonový pleťový filtr

Objednací číslo 7010203
Cena bez DPH 1 219 Kč
Cena s DPH 1 475 Kč



Válcovitý polykarbonový hrubý filtr

Objednací číslo 7010204
Cena bez DPH 509 Kč
Cena s DPH 616 Kč



Kúželovitý polykarbonový hrubý filtr

Objednací číslo 7010205
Cena bez DPH 449 Kč
Cena s DPH 543 Kč



Kleno náhradní Ø 38 mm, pro hubici š. 40 cm

Objednací číslo 7013042
Cena bez DPH 149 Kč
Cena s DPH 180 Kč



Pochromovaná sací trubice

Objednací číslo 7010312
Cena bez DPH 749 Kč
Cena s DPH 906 Kč



Hadice Ø 38 mm, 20 m

Objednací číslo 7013051
Cena bez DPH 4 790 Kč
Cena s DPH 5 796 Kč



Hadice Ø 38 mm, 4 m s přípojkami

Objednací číslo 7013052
Cena bez DPH 1 369 Kč
Cena s DPH 1 656 Kč