

# Airprofi

## 823/270/10 V

Objednací číslo:  
2020830

### Produkt již není v nabídce

Řada Airprofi je určena pro profesionály a zvláště náročné uživatele. Airprofi je značka kompresorů v mimořádně robustním provedení, které jsou koncipovány pro každodenní náročné profesionální použití. Velmi kvalitní provedení a vybavení zaručuje dlouhou životnost všech kompresorů série Airprofi. Oboustranná antikoroze ochrana tlakové nádoby žárovým zinkováním. Záruka 15 let proti prerezivění.



- Dvoustupňový výkonný dvouválcový agregát s blokem válců ze šedé litiny
- Velké kolo větráku zajišťuje optimální chlazení
- Velmi nízké otáčky zajišťují efektivní čerpací výkon, snižují opotřebení a zaručují klidný běh s nízkými vibracemi, který prodlužuje životnost stroje
- Chladič s velkoplošnými chladicími lamelami zajišťuje nízkou teplotu na vstupu do tlakové nádoby, a snižují tak tvorbu kondenzátu
- Ozubený hnací řemen zajišťuje bezztrátový přenos síly při výrazně nižším příkonu
- Připravený k rychlému zapojení, se všemi armaturami, tlakovým spínačem pro plně automatické spínání, bezpečnostním a zpětným ventilem, vypouštěcím kohoutem kondenzátu a vzduchu
- Se všemi bezpečnostními zařízeními

## Rozsah dodávky

- Silentbloky

## Bow prospěšnosti



### Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



### Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



### Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



### Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

| Technická data                |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Max. provozní tlak            | 10 bar              |
| Objem tlakové nádoby          | 270 l               |
| Plnicí výkon cca              | 560 l/min           |
| Sací výkon cca                | 720 l/min           |
| Kompresní systém              | HOS                 |
| Válce/stupně                  | 2/2                 |
| Otáčky                        | 1230 ot/min         |
| Příkon                        | 4,4 kW              |
| Elektrické připojení          | 400 V               |
| Rozměry (š × v × h)           | 850 × 1980 × 830 mm |
| Hmotnost                      | 175 kg              |
| Hladina akustického tlaku LpA | 83 dB(A)            |