

Elektrocentrála PG-E 40 SRA

Objednací číslo:
6706040

Produkt již není v nabídce

Elektrocentrála se synchronním generátorem.



- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej 3 v 1 – zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Dlouhá výdrž díky velké nádrži
- Nádrž s ukazatelem hladiny
- Přípojky jsou vhodně umístěné na přední straně
- Vybavené podvozkem se sklopnými rukojetmi
- Vhodná pro pohon jednofázových dílenských kompresorů, např. Mobilboy 301/50 E

Bow prospěšnosti



Předprodejní kontrola

Každý stroj prochází kompletní kontrolou, při které je uveden do chodu, správně seřízen a proměřen.



Autorizovaný servis strojů

Poskytujeme záruční i pozáruční servis.



Záruka 2 roky

Neděláme rozdíly - platí pro fyzické i právnické osoby.



Předváděcí centrum Olomouc

Více než 150 vystavených strojů a zařízení na jednom místě.

Technická data	
Max. výkon LTP 230 V	3,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,3 kW
El. zásuvky	2 × 230 V Schuko
Objem nádrže	15 l
Stupeň krytí generátoru	IP 23
Stupeň krytí zásuvek	IP 44
Motor	SC170B
Pohonná hmota	Benzín
Startér	Ruční
Provozní doba při 50% zatížení	14 h
Provozní doba při 100% zatížení	9,5 h
Rozměry (š × v × h)	595 × 460 × 527 mm
Hmotnost	50 kg
Hl. akustického výkonu LWA	95 dB(A)
Hladina akustického tlaku LpA	75 dB(A)